

Technické údaje:

Halo model			AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA	
Model Halo Deluxe			AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE	
Chladiaca kapacita			[KW]	2,75	3,60	5,50	7,30
Vykurovacia kapacita			[KW]	3,10	3,80	5,90	7,30
Napájanie			[V –, Hz, Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pracovný prúd	Chladenie	[A]	4.1	6,9	7.5	12.5	
	Kúrenie	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5	
Spotreba energie	Chladenie	[IN]	930	1130	1730	2300	
	Kúrenie	[IN]	1220	1240	1890	2500	
Maximálna spotreba energie			[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maximálna spotreba energie			[IN]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP			-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Stupeň efektívnosť energie	Chladenie	-	A ++	A ++	A ++	A ++	
	Kúrenie	-	A +	A +	A +	A +	
Vnútrotná jednotka			AUX-09HA (E) / I	AUX-12HA (E) / I	AUX-18HA (E) / I	AUX-24HA (E) / I	
Prúd vzduchu			[M³ / H]	600	600	850	1150
Hladina akustického tlaku			[DB (A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Úroveň akustického výkonu			[DB (A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Vnútrotné rozmery jednotky			[Mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Vnútrotná hmotnosť jednotky			[Kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Externá jednotka			AUX-09HA (E) / O	AUX-12HA (E) / O	AUX-18HA (E) / O	AUX-24HA (E) / O	
Faktor chladené	Typ	-	R32	R32	R32	R32	
	Plnenie do výroby (do 5 m)	[G]	530	600	1280	1440	
	Dodatočné plnenie	[G / m]	dvadsať	dvadsať	dvadsať	tridsať	
Hladina akustického tlaku			[DB (A)]	40	42	44	45
Úroveň akustického výkonu			[DB (A)]	50	50	52	53
Rozmery vonkajšej jednotky			[Mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Hmotnosť vonkajšej jednotky			[Kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Rozsah práce (teplota vonku.)	Chladenie	[° C]	-10	-10	-10	-10	
	Kúrenie	[° C]	-15	-15	-15	-15	

HA - Halo model
HE - model Halo Deluxe
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.
Technické údaje, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

